

Picolario 2

Das High End Vario



unzerstörbar – maximal empfindlich – flexibel

Info: www.picolario.de

Webshop: www.renschler.shop

Telefon: +49 (0)711 - 879 462



Extrem robustes 12 mm Edelstahlrohr als Gehäuse - seit Einführung noch keine Reparatur nach Absturz.

Variometer mit herausragender Empfindlichkeit von wenigen cm/s.

Unterstützung von Rückkanal Telemetrie (Futaba, Jeti, Hott, MPX/ACT) **UND** 433 MHz LPD Funk.

Picolario 2	Single	Duo
Anzahl der Drucksensoren	1	2
TEK Anschluß	ja	ja
Getrennte Sensoren (Vario/Höhe)	-	ja
Einfach über USB updatebar	ja	ja
Logging auf SD Karte zur Hochstartoptimierung	-	40 Werte/Sekunde
Android App um Daten vor Ort auszuwerten	-	ja (LogView)
Logging auch bei Sprachausgabe	-	ja
Abmessungen mm / gramm	12 x 47 / 9,6	12 x 47 / 9,6
Preis	194 €	244 €
433 MHz LPD Sendemodul		
Anzahl der Kanäle (DIL Schalter)		64
Ansprechzeit einstellbar		0,1 bis 3,0 s
Sinktenschwelle einstellbar		0,0 bis 99,9 m/s
Automatische Empfindlichkeitsanpassung des Variotons		0 bis 16 m/s
Varioton schaltbar		Ein / Aus
Höhen und Zeitautomatik (automatische Ansagen alle 50 m oder nach einstellbarem Zeitintervall)		0 ... 100 s
Lautstärkeregelung am Funkgerät		
Abmessungen mm / gramm		23,4 x 40,2 x 5,8 / 9,8
Preis		85 €

Druckfehler, Irrtümer, techn. Änderungen, Preise, Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.